



Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Консалт»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.17, оф.235
Тел.: 8(495)790-49-78
E-mail: mail@teh-con.com
Сайт: www.Teh-Con.com

**ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на токарный станок с ЧПУ RICHYOUNG
RIC-TC1740**

LATHE

RIC-TC1740



ТЕХНО-КОНСАЛТ

Технические характеристики:

Модель			RIC-TC1740
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	Макс. диаметр обработки над станиной	мм	440
	Макс. диаметр обработки над направляющими	мм	240
	Высота центров	мм	220
	Расстояние между центрами	мм	900
	Ширина станины	мм	300
ШПИНДЕЛЬ	Шпиндель	ASA	D 1-6
	Размер патрона	дюйм	8"(ручной)
	Отверстие в шпинделе	мм	55
	Скорость вращения шпинделя	об/мин	H:352-3000 L:50-355
	Мощность шпинделя	kW	9
	Диаметр обработки прутка	мм	45
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	Перемещение по оси Z	мм	810
	Перемещение по оси X	мм	220
ПОДАЧА	Быстрый ход оси Z	м/мин	15
	Быстрый ход оси X	м/мин	15
Инструментальный держатель	Количество инструментов	шт	4
	Размер токарного инструмента	мм	□25
	Тип индексации		ручной
ЗАДНЯЯ БАБКА	Перемещение пиноли	мм	150
	Тип		Ручная
	Диаметр пиноли	мм	52
	Конус центра	MT	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА	Занимаемая площадь	мм	2320 x 1670x2030
	Вес станка	кг	1600

Стандартная комплектация:

- * Система ЧПУ SIEMENS 828D BASIC T + SHOFTURN (система диалогового программирования)
- * Цветной LCD монитор 10,4" + USB интерфейс
- * Серво двигатели X/Z-осей
- * 2-х ступенчатый главный шпиндель (с управлением от ЧПУ)
- * Система охлаждения
- * Полностью закрытая зона обработки
- * 4-х позиционный держатель инструмента
- * MPG маховики для ручного управления
- * Центр MT4
- * Инструментальный ящик
- * Рабочее освещение
- * Руководство по эксплуатации
- * Теплообменник электрического шкафа (вентилятор)
- * Автоматическая подача смазки.



- * Морская упаковка
- * Сертификат TP TC
- * 8" 3-х кулачковый ручной патрон

ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя , с учетом ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала.	По запросу
--	-------------------

Дополнительные опции:

№ п/п	Наименование опции	Стоимость USD, FOB TAIWAN
1	10" 4-х кулачковый независимый патрон	По запросу
2	12" 4-х кулачковый независимый патрон	По запросу
3	14" 4-х кулачковый независимый патрон	По запросу
4	Люнет 30~110 мм	По запросу
5	Люнет 20~70 мм	По запросу
6	8" 3-х кулачковый гидравлический патрон (отверстие 45мм)	По запросу
7	4-х позиционный держатель инструмента с серво приводом 	По запросу
8	Масляное охлаждение шпинделя 	По запросу
9	8-и позиционный серво-револьвер SAUTER (Model: 0.5.480.512)	По запросу

		
10	8-и позиционный гидравлический револьвер LS-120 +VDI30	По запросу
11	Трансформатор 20 kVA	По запросу
		

Возможные варианты системы ЧПУ:



FAGOR 8060



SIEMENS 828D



FANUC 0i

Условия оплаты:

30% - после подписания Договора

60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя

10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию

Гарантия: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 5-7 месяцев (необходимо уточнить при согласовании договора)

