



Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Консалт»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.17, оф.235

Тел.: 8(495)790-49-78

E-mail: mail@teh-con.com

Сайт: www.Teh-Con.com

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На электроэрозионный проволочно-вырезной станок
модели Wi-530S производства JSEDM(Тайвань)



ТЕН·СОН



ТЕХНО-КОНСАЛТ

Технические характеристики оборудования

Показатели	Значения
Размер стола	740x500 мм
Максимальный размер заготовки	870x540x295 мм
Максимальный вес заготовки	700 кг
Перемещения по осям X/Y/Z	500x300x300
Перемещения по осям U/W	100x100
Наилучшая шероховатость Ra	0.3 мкм
Точность , достигаемая на детали	±0,003 мм
Диаметр проволоки	0.1-0.3 мм
Угол наклона проволоки	±15°(опция - ±22.5°/100 мм)
Объем бака диэлектрика	570 л
Стабильная скорость резания	160 мм ² /мин
Максимальная скорость резания	200 мм ² /мин
Контроллер	32-bit Dual IPC
Память	4 Гб
Экран	15"LCD, сенсорный
Устройства ввода	Клавиатура,NET,RS-232
Число контролируемых осей	5
Ионообменник	10 л
Контроль качества воды	автоматический
Длина станка	3250 мм
Ширина станка	2200 мм
Высота станка	2150 мм
Вес станка	2450 кг

Стандартная комплектация:

1. Автоматическое вертикальное выравнивание
2. Контакт автоматической силовой подачи (2 шт. / комплект)
3. Фильтр (2 шт. / комплект)
4. Зажим инструмента
5. Направляющая для проволоки \varnothing 0,25 мм / верхняя и нижняя – 1 комплект
6. Латунная проволока \varnothing 0,25 мм / 3 кг / 1 катушка
7. Ионообменная смола (5 л) - 1шт.
8. Ящик для инструмента
9. Стандартное сопло воды (верхнее и нижнее)
10. Пульт дистанционного управления
11. 15" LCD сенсорный экран
11. Стандартный охладитель воды
12. Регулятор мощности / (ABP) 15 кВА
13. Морская упаковка
14. Сертификат TP TC
15. Инструкция по эксплуатации на русском языке

ИТОГО стоимость оборудования в Долларах США на условии DDP – склад покупателя (В том числе: таможенное оформление и сборы, НДС, страховка, доставка, ввод в эксплуатацию, обучение и гарантия 12 месяцев).	По запросу
---	-------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

№ п/п	Наименование опции	Стоимость USD, FOB (Тайвань)
1	Автоматическая заправка проволоки (AWT system)	По запросу
2	Дополнительный комплект направляющих для проволоки \varnothing 0,25 мм / верхняя и нижняя	По запросу
3	Плата подключения верхней головки	По запросу
4	Программное обеспечение CAD / CAM	По запросу
5	Фильтр (2 шт. / комплект)	По запросу
6	Латунная проволока \varnothing 0,25 мм / 3 кг / 1 катушка	По запросу
8	Измерение натяжения проволоки	По запросу
9	Измерение сопротивления воды	По запросу
10	Измерение натяжения проволоки	По запросу
11	Измерение скорости реза	По запросу
12	Стандартное сопло воды (верхнее и нижнее)	По запросу
13	Русская панель управления на экране	По запросу
14	22,5 - градусное водяное сопло / комплект (верхняя / нижняя + направляющая Dia)	По запросу
15	Зажимные инструменты + GF + System 3R	
15.1	3R-200,2J, REF. Элемент 209 ММ 3R-272HP Головка LC 3R-293.33, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ	По запросу По запросу По запросу
15.2	3R-200,2J, REF. Элемент 209 ММ 3R-272HP Головка LC 3R-292.3, SUPERVISE 0-100/15 3R-293.3, SUPERVISE 8-90 DIA.9	По запросу По запросу По запросу По запросу

Срок поставки: 4 – 5 месяцев со дня авансового платежа

Условия оплаты:

30% - после подписания Договора

60% - после уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя

10% - после подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию

